



Зонт вытяжной встраиваемый с пароконденсатором ЗВВ-5-6-4П монтируется совместно с конвекционной печью КЭП-5ПП, как при установке в стойке (5+0), так и при установке в колонне (5+5). Зонт предназначен для вытяжки и конденсации отработанного пара в конвекционной печи типа КЭП-5ПП в стойке (5+0), в колонне (5+5) на объектах общественного питания, а также очистки воздуха от аэрозолей жира, масла и производственных запахов в закрытых помещениях.

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	21000012214
Род тока	однофазный, переменный
Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Установленный номинальный ток, А (мощность, Вт), не более:	
- электродвигателя вентилятора	1,35 (290)
- лампы освещения	0,03 (6)
- суммарный	1,38 (296)
Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтров, %, не менее	95
Количество угольных фильтров, шт.	2
Воздухопроизводительность, куб.м/ч	1400
Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более	0,3
Количество установленных вентиляторов, шт.	1
Суммарное количество хладагента R134A, кг	0,312
Габаритные размеры, мм, не более	
- ширина	868
- глубина	1021
- высота	270
Масса, кг, не более	56
Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	60
Срок службы, лет	10

